

— **PUERTA ABATIBLE**
TEMPERATURAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

¿TU PUERTA RESISTE LO QUE TU PRODUCTO EXIGE?

Puerta abatible frigorífica con núcleo PIR, triple sellado EPDM y marco de aluminio. Para cámaras frigoríficas con temperaturas positivas y negativas.

 SELLADO TOTAL CONTRA PÉRDIDAS
TÉRMICAS Y AHORRO ENERGÉTICO

 DESBLOQUEO DE SEGURIDAD
INTERIOR

 APTA PARA PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS

 CALEFACCIÓN PERIMETRAL
INTEGRADA

 BISAGRAS AUTO-ELEVANTES

 FABRICACIÓN A TU MEDIDA

-30 a +5°C
RANGO DE TEMPERATURA



WHATSAPP
+502 5290 4891



EMAIL
ventas@eng-star.com



WEB
eng-star.com

FICHA TÉCNICA + COMPONENTES



0.0225 W / m · K

Conductividad térmica



75 | 100 mm

Espesores disponibles



40 kg/m³ (±5)

Densidad PU · Libre de CFC



Triple burlete EPDM

Sellado perimetral + calefacción

COMPONENTES



BISAGRA HELICOIDAL

Auto-elevante, evita desalineación




MANETA ERGONÓMICA

Interior y exterior



BURLETE EPDM

Triple sellado perimetral de caucho



RESISTENCIA CALEFACTORA

Evita congelamiento en marco



PERFILES

Marco de aluminio y contramarco de PVC



BURLETE INFERIOR

Sello de caucho en base de puerta



WHATSAPP
+502 5290 4891



EMAIL
ventas@eng-star.com



WEB
eng-star.com