



— PUERTA RÁPIDA PARA CONGELADOR

2.0 m/s

VELOCIDAD DE APERTURA

¿TU PUERTA PUEDE
SEGUIRLE EL RITMO A
TU OPERACIÓN?

Puerta enrollable de alta velocidad para ambientes de congelación hasta -20°C . Tela aislante de doble capa con motor servo italiano.

-20°C

TEMPERATURAS HASTA

1,000

CICLOS / DÍA

Clase 10

VIENTO 28 M/S

Tela aislante doble capa **PVC** + Lana de roca
Motor servo italiano



WHATSAPP
+502 5290 4891



EMAIL
ventas@eng-star.com



WEB
eng-star.com

DIREFENCIADOR CLAVE

SISTEMA AUTORREPARABLE

Ante impacto, la tela **se libera del riel y regresa a su posición automáticamente**. Cero tiempo muerto. Cero mantenimiento.



MÉTODOS DE OPERACIÓN

● Botones

● Radar

● Detector de vehículos

● Mando a distancia

● Tirón manual

95 m³/h

HERMETICIDAD A 30 PA

20 mm

ESPESOR TOTAL

0.75 - 1.5 kW

POTENCIA DEL MOTOR

-20 a 60 °C

RANGO DE TEMPERATURA

1.0 - 2.0 m/s

VELOCIDAD DE APERTURA AJUSTABLE

0.6 - 1.0 m/s

VELOCIDAD DE CIERRE AJUSTABLE



Sensor fotoeléctrico de seguridad para protección de personas y vehículos

COTIZA TU PUERTA RÁPIDA



WHATSAPP

+502 5290 4891



EMAIL

ventas@eng-star.com



WEB

eng-star.com